



Fugenschneider CF-13.2 B

max. Schnitttiefe 170 mm

Motorleistung: 8,7 kW

Besonders für leichte Fahrbahnsanierungen, sowie für den Garten- und Landschaftsbau geeignet

Art. Nr.: 50003741



Der Fugenschneider CF-13.1 B - **Faceliftmodell des CF-13.1 B**

Neues Visier - Für präzise Schnitte und noch weniger Vibrationen

Optimiertes Hitzeschutzschild für mehr Sicherheit und Komfort

Moderne Optik durch neue Front

Ist besonders für leichte Fahrbahnsanierungen, sowie für den Garten- und Landschaftsbau geeignet.

Auf Grund der einfachen Handhabung und der kompakten Maße ist die Maschine auch ideal für das Vermietgeschäft.

Die Schnitttiefe wird per Handrad eingestellt, der Aushub über eine wartungsarme Wippe realisiert. Der Bedienergriff ist gummigelagert und daher besonders vibrationsarm. Die Wasserversorgung erfolgt aus dem großen Wassertank oder über Druckwasser.

- moderner Zyklon-Luftfilter für lange Wartungsintervalle
- großer Wassertank mit ergonomischer Griffmulde
- Kranöse zum Verladen
- ausziehbarer Transportgriff zum Versetzen der Maschine von Hand
- justierbare Schnitttiefenanzeige und Feststellbremse
- Blattaufnahme rechts oder links möglich

max. Schnitttiefe (mm)	170
Bohrung (mm)	25,4
Blatt bis (mm)	450
Blatt von (mm)	300
Motorleistung (kW)	8.7
Schneidwellendrehzahl (min-1)	2400
Blattaufnahme (Seite)	rechts oder links
Vorschub	manuell
Motorstart	Reversierstart
Motortyp	Honda GX-390 (Benzin)
max. Spannbreite (mm)	13
Inhalt Wassertank (l)	23
Schnitttiefenzustellung	Handrad
Länge (mm)	820
Breite (mm)	520
Höhe (mm)	870
Gewicht (kg)	93
Schalldruckpegel (dB (A))	94
Schalleistungspegel (dB (A))	110