



SR24H



SRD24H



SRD24Y

# Reversierbare Rüttelplatten Reversible Vibrating Plate Compactors

## SR24H, SRD24H, SRD24Y

### Pluspunkte:

- ✘ Mit unterschiedlicher Zentrifugalkraft lieferbar
- ✘ überzeugend speziell beim Einsatz auf Pflaster und Bitumen
- ✘ Kunststoffplatte
- ✘ Verdichtung in regelbarer Geschwindigkeit Vor- und Rücklauf oder auf der Stelle möglich
- ✘ Langlebigkeit
- ✘ leichte, unproblematische Handhabung
- ✘ Sehr niedrige Bauhöhe
- ✘ Benzin- oder Dieselmotor lieferbar

### Special Features:

- ✘ Available with different centrifugal force
- ✘ for paving and asphalt laying
- ✘ Synthetic plates for all sizes available
- ✘ Compaction with adjustable forward-reverse speed or point compaction
- ✘ Long service life
- ✘ Easy to operate
- ✘ Low height
- ✘ Available with Gasoline or Diesel Engines



# DELKO

DELKO GmbH, Uhinger Straße 93, D-73095 Albershausen  
Telefon +49 7161 50097-0, Fax +49 7161 50097-90  
Internet: [www.delko-gmbh.de](http://www.delko-gmbh.de) e-mail: [info@delko-gmbh.de](mailto:info@delko-gmbh.de)

| <b>Technische Daten</b> |                   | <b>SR24H</b>    | <b>SRD24H</b>   | <b>SRD24Y</b>   |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zentrifugalkraft        | kN                | 24              | 24              | 24              |
| Frequenz                | Hz                | 90              | 90              | 90              |
| Arbeitsgeschwindigkeit  | m/min             | 0-24            | 0-24/22/20      | 0-24/22/20      |
| Flächenleistung bis     | m <sup>2</sup> /h | 518             | 562/634/696     | 562/634/696     |
| Tiefenwirkung bis       | cm                | 30              | 35              | 35              |
| Gesamtlänge             | mm                | 1182            | 1182            | 1182            |
| Höhe (ohne Lenker)      | mm                | 600             | 700             | 700             |
| Länge Bodenwanne        | mm                | 617             | 617             | 617             |
| Breite Bodenwanne       | mm                | 390 / 480 / 580 | 390 / 480 / 580 | 390 / 480 / 580 |
| Gewicht ca.             | kg                | 100 / 105 / 110 | 131 / 136 / 141 | 120 / 125 / 130 |

| <b>Motor</b>  |       | Honda<br>GX160 | Hatz<br>1B20 | Yanmar<br>L48 |
|---------------|-------|----------------|--------------|---------------|
| 4-Takt Benzin |       | ●              | Diesel       | Diesel        |
| EPA-2004      |       | ●              | ○            | ○             |
| Leistung      | kW    | 4,0            | 3,1          | 3,5           |
| Drehzahl      | 1/min | 3600           | 3000         | 3600          |
| Verbrauch     | l/h   | 1,2            | 1,0          | 1,0           |
| Tankinhalt    | l     | 3,6            | 3,0          | 2,5           |

Standard ● / [ Optional ○ ]

DELKO GmbH - (2007-01-16) - Technische Änderungen vorbehalten

| <b>Technical Data</b>       |                   | <b>SR24H</b>    | <b>SRD24H</b>   | <b>SRD24Y</b>   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centrifugal force           | kN                | 24              | 24              | 24              |
| Vibrating frequency         | Hz                | 90              | 90              | 90              |
| Working speed               | m/min             | 0-24            | 0-24/22/20      | 0-24/22/20      |
| Area output up to           | m <sup>2</sup> /h | 518             | 562/634/696     | 562/634/696     |
| Compaction depth up to      | cm                | 30              | 35              | 35              |
| Total length                | mm                | 1182            | 1182            | 1182            |
| Height (without handle bar) | mm                | 600             | 700             | 700             |
| Length of base plate        | mm                | 617             | 617             | 617             |
| Width of base plate         | mm                | 390 / 480 / 580 | 390 / 480 / 580 | 390 / 480 / 580 |
| Weight aprox.               | kg                | 100 / 105 / 110 | 131 / 136 / 141 | 120 / 125 / 130 |

| <b>Engine</b>     |       | Honda<br>GX160 | Hatz<br>1B20 | Yanmar<br>L48 |
|-------------------|-------|----------------|--------------|---------------|
| 4-stroke gasoline |       | ●              | Diesel       | Diesel        |
| EPA-2004          |       | ●              | ○            | ○             |
| Output            | kW    | 4,0            | 3,1          | 3,5           |
| Speed             | 1/min | 3600           | 3000         | 3600          |
| Consumption       | l/h   | 1,2            | 1,0          | 1,0           |
| Tank capacity     | l     | 3,6            | 3,0          | 2,5           |

Standard ● / [ Option ○ ]

DELKO GmbH - (2007-01-16) - Technical data subject to changes