



Haube



Schutzbügel

SRD6012F-E / SRD7012F-E / SRD10012F-E

Reversierbare Rüttelplatten

Reversible Vibrating Plate Compactors

SRD6012F, SRD7012F, SRD10012F

Pluspunkte:

- ✗ hohe Verdichtungsleistung
- ✗ enorme Tiefenwirkung
- ✗ überzeugend speziell beim Einsatz auf bindigen Böden
- ✗ Motorabdeckung
- ✗ Verdichtung in regelbarer Geschwindigkeit im Vor- und Rücklauf oder auf der Stelle möglich
- ✗ SRD10012F mit 2 Geschwindigkeitsbereichen (Eilgang)
- ✗ Langlebigkeit
- ✗ leichte, unproblematische Handhabung
- ✗ Kurbelstart, Elektrostart
- ✗ sehr niedrige Bauhöhe
- ✗ Lenkerhöhe einstellbar (Exzenter)

Special Features:

- ✗ High compaction output
- ✗ Enormous compaction depth
- ✗ Remarkable performance in cohesive soils
- ✗ Engine protection
- ✗ Compaction with adjustable forward-reverse speed or point compaction
- ✗ SRD10012F has 2 speed ranges (quick motion)
- ✗ Long service life
- ✗ Easy handling without problem
- ✗ Crank start, Electric start
- ✗ Low height
- ✗ Height of handlebar adjustable by excenter

43HZ - Tiefbau
50HZ - Universell



DELKO

DELKO GmbH, Uhinger Straße 93, D-73095 Albershausen
Telefon +49 7161 50097-0, Fax +49 7161 50097-90
Internet: www.delko-gmbh.de e-mail: info@delko-gmbh.de

Technische Daten		SRD6012F / -E*	SRD7012F / -E*	SRD10012F / -E*
Zentrifugalkraft	kN	60	70	100
Frequenz	Hz	43	50	50
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	0-25	0-27	0-27
Eilganggeschwindigkeit	m/min	–	–	0-40
Flächenleistung bis	m²/h	800 - 1080	900 - 1200	1200 - 1800
Tiefenwirkung bis	cm	80 / 70	85 / 75	90 / 85
Gesamtlänge	mm	1750	1750	1750
Höhe (ohne Lenker)	mm	820	820	820
Länge Bodenwanne	mm	960	960	960
Breite Bodenwanne (mit Anbauplatten)	mm	540 (660 / 740 / 900)	540 (660 / 740 / 900)	(660 / 740 / 900)
Gewicht	kg	528 (574 / 590 / 590)	531 (577 / 593 / 593)	(597 / 613 / 613)
Gewicht mit Elektrostart		561 (607 / 623 / 623)	564 (610 / 626 / 626)	(630 / 646 / 646)

Motor		Farymann 43F	Farymann 43F	Farymann 43F
		Diesel	Diesel	Diesel
EPA-2004		●	●	●
Leistung	kW	10,0	10,0	10,0
Drehzahl	1/min	2400	2400	2400
Verbrauch	l/h	1,9	1,9	1,9
Tankinhalt	l	7,5	7,5	7,5

Standard ● / [Optional ○] / E* = alternativ mit Elektrostarter
DELKO GmbH - (2007-01-16) - Technische Änderungen vorbehalten

Technical Data		SRD6012F / -E*	SRD7012F / -E*	SRD10012F / -E*
Centrifugal force	kN	60	70	100
Vibrating frequency	Hz	43	50	50
Working speed	m/min	0-25	0-27	0-27
Quick motion	m/min	–	–	0-40
Area output up to	m²/h	800 - 1080	900 - 1200	1200 - 1800
Compaction depth up to	cm	80 / 70	85 / 75	90 / 85
Total length	mm	1750	1750	1750
Height (without handle bar)	mm	820	820	820
Length of base plate	mm	960	960	960
Width of base plate (with extension plates)	mm	540 (660 / 740 / 900)	540 (660 / 740 / 900)	(660 / 740 / 900)
Weight	kg	528 (574 / 590 / 590)	531 (577 / 593 / 593)	(597 / 613 / 613)
Weight with electric starter		561 (607 / 623 / 623)	564 (610 / 626 / 626)	(630 / 646 / 646)

Engine		Farymann 43F	Farymann 43F	Farymann 43F
		Diesel	Diesel	Diesel
EPA-2004		●	●	●
Output	kW	10,0	10,0	10,0
Speed	1/min	2400	2400	2400
Consumption	l/h	1,9	1,9	1,9
Tank capacity	l	7,5	7,5	7,5

Standard ● / [Option ○] / E* = alternative with electric starter
DELKO GmbH - (2007-01-16) - Technical data subject to changes