



## FR 66-MM

Empfänger für Rotationslaser

Mit digitaler Laserhöhen-Anzeige in Millimeter.

### Eigenschaften

- » Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke wird im Display in Millimetern angezeigt
- » Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu/ab
- » Extrem robust und stoßfest
- » Langes Empfangsfeld (12 cm)
- » 5 Genauigkeitsstufen von 0,5 mm bis 10 mm
- » Zwei Nullpositionen möglich (automatische Erkennung durch Versetzen der Halteklammer)
- » Hold-Funktion – Displayanzeige kann durch Knopfdruck festgehalten werden
- » Staub-/Wasserschutz IP 67

### Lieferumfang

#### Technische Daten

Anzeige

2 x LCD - 3 x LED auf Vorderseite

Genauigkeit 5-stufig

0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

Maßeinheiten

mm, cm, ft, inch

### Stromversorgung

## PRODUKTDATENBLATT

2 x 1,5 V AA Alkaline

Betriebsdauer  
60+ h

Signaltöne  
3 (65, 95, 100 dBA)

Abschaltbarer Ton  
ja

Abschaltautomatik  
ja (30 Min., 24 h)

Gewicht  
0,54 kg