



FL 240HV

Ein rotes Multitalent, das alles hat

Horizontal und vertikal selbstnivellierend. Viele praktische Funktionen bieten dem professionellen Handwerker alle Möglichkeiten. Konzipiert für den täglichen umfassenden Einsatz im Innenausbau. Staub- und Wasserschutz ermöglichen zusätzlich den Einsatz im Außenbereich.

Eigenschaften

- » Sichtbarer Laserstrahl
- » 2 Rotationsgeschwindigkeiten
- » Scanningfunktion
- » Punktfunktion
- » Manuelle Neigung in X- und Y-Achse bis $\pm 5^\circ$ ($\pm 9\%$)
- » 90°-Lotstrahl nach oben
- » Automatische TILT-Funktion
- » An/Aus Fernbedienfunktion
- » Komplett geschlossenes Gehäuse bietet besten Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit

Lieferumfang

- » Empfänger FR 45 mit Halteklammer
- » Fernbedienfunktion
- » NiMH-Akku und Ladegerät
- » Batteriefach für Alkalinebatterien
- » Wand-/Deckenhalter
- » Laserbrille
- » Magnetische Zieltafel

» Koffer

Technische Daten

FL240HV

Art.Nr.:244020

Art.Nr.:244000

Selbstnivellierbereich

± 5°

± 5°

Genauigkeit horizontal

± 1 mm / 10 m

± 1 mm / 10 m

Genauigkeit vertikal

± 1,5 mm / 10 m

± 1,5 mm / 10 m

Arbeitsbereich mit Empfänger Ø

500 m

700m

Scanning (ohne Empfänger)

40 m*

60 m*

Rotierend (ohne Empfänger) Ø

40 m*

60 m*

Scanningfunktion

2-stufig

2-stufig

Manuelle Neigung X- und Y-Achse

± 5° (± 9 %)

± 5° (± 9 %)

Rotationsgeschwindigkeit U/min.

200, 500

PRODUKTDATENBLATT

200, 500

Betriebsdauer / Stromversorgung

24 h (NiMH)

24 h (NiMH)

40 h (Alkaline)

40 h (Alkaline)

Temperaturbereich

-10 °C – +50 °C

-10 °C – +50 °C

Laserklasse

2

3R

Staub- / Wasserschutz

IP 54

IP54

Gewicht (nur Gerät)

1,95 kg

1,95 kg

*abhängig von Lichtverhältnissen