



FL 65 HP

Der Maxi-Liner für Experten

Mit Empfänger FR 55 Projiziert gleichzeitig zwei im rechten Winkel stehende 360° Vertikallinien. Zwei 130° horizontale Laserebenen werden von allen 4 vertikalen Laserlinien geschnitten. Bewältigt problemlos alle Messaufgaben im Innenausbau.

Eigenschaften

- » Staub-/Wasserschutz nach IP 54
- » 5 Laserkreuze mit 4 vertikalen Linien im rechten Winkel zueinander
- » 2 horizontale Linien
- » Laserkreuz an der Decke
- » Lotpunkt zum Boden
- » Abschaltbare Selbstnivellierfunktion, Laserstrahl kann manuell oder schräg gesetzt werden
- » Empfänger FR 55 zur Verlängerung des Arbeitsbereiches auf 60 m
- » Verstellbarer 360°-Teilkreis mit Seitenfeintrieb zur optimalen Ausrichtung des Gerätes
- » Transportsicherung
- » Optisches und akustisches Signal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- » Integriertes Bodenstativ
- » 5/8--Anschluss für Baustativ

Lieferumfang

- » Empfänger FR 55 mit Halteklammer
- » Universal-Bodenstativ
- » Magnetische Zieltafel
- » Laserbrille

PRODUKTDATENBLATT

- » Akku und Ladegerät
- » Batteriefach für Alkalinebatterien
- » Kunststoffkoffer

Technische Daten

Selbstnivellierbereich

± 5°

Genauigkeit

± 2 mm / 10 m

Arbeitsbereich ohne Empfänger

20 m*

Arbeitsbereich mit Empfänger

60 m

Laserdioden/Laserklasse

635 nm / 2

Stromversorgung

NiMH

(alternativ Alkalinebatterien)

Ladegerät dient als Netzteil

ja

Temperaturbereich

-10°C - +45°C

Gewicht (nur Gerät)

1,45 kg

* abhängig von Lichtverhältnissen