

GEKO

6401 ED-AA/HHBA

Silentausführung mit großen Luftfilter und großem Schalldämpfer besonders geräuscharm.

Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten.

Ölmangel-Abschaltautomatik. Kraftstoffreserve-Anzeige. Volle Wechselstromleistung von 5200W über eine CEE 32A-1ph. Steckdose abnehmbar. Eine CEE 32A-1ph. Steckdose eine CEE 16A-3ph. Steckdose und eine Schuko Steckdose. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 11 5 Stunden. Abschaltbare Anlaufstromverstärkung.



Attribut	Einheit	Wert
Generator-Typ		Asynchron
Elektrische Leistung (3~) cos ϕ 1,0	VA	6100
Elektrische Leistung (1~) cos ϕ 1,0	VA	5200
Spannung (3~)	V	400
Spannung (1~)	V	230
Strom (3~)	A	8.8
Maximaler Gesamtstrom (1~)	A	22.6
Strom (CEE 1~)	A	22.6
Strom (Schuko 1~)	A	16
Anlaufstrom	A 3~	19
Anlaufstrom	A 1~	40
Frequenz	Hz	50
Schutzart		IP 54
Motor-Typ		Honda GX 390 (Super Silent)
Zylinder		1
Drehzahlbereich	U min ⁻¹	3000
Kraftstoffart		Benzin
Motorölfüllmenge	l	1.3
Motorleistung	kW	7.5
Kühlung	Motor / Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	l	20
Betriebszeit Halblast	h	11.5
Betriebszeit Volllast	h	6.5
Gewicht	kg	100
Abmessungen	mm	740 x 500 x 530
Schallleistungspegel	dB(A)	97
Schalldruckpegel	dB(A)	69

Zubehör	Bestellnummer	Zubehör	Bestellnummer
Abgasschlauch 904872	904872	Adapter für Abgasschlauch 904880	904880
Tankdeckel mit verschließbarer Lüftung 900601	900601	Universal Bordcomputer (UBC) 908254	908254
Syncro-Control-System SCS 908512	908512	Isometer 903715	903715
FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur (3~) 904400	904400	Erdungsgarnitur 908250	908250
GW 308 988524	988524	Fahrgestell 988548	988548
Verlastungseinrichtung 911643	911643	Lichtmast 908510	908510
Tragegriffe 900566	900566	Notstromumschaltung MNU 3ph. 988331	988331
Zusatztank 50l 923995	923995	Zusatztank 100l 923998	923998
Zusatztank 150l 923963	923963	Montagesatz Zusatztank 923994	923994
Gas-Kit	auf Anfrage		