

# GEKO

## 7801 ED-AA/ZEDA

Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektrowerkzeuge  
 Winkelschleifer Bohrhämmer Häcksler E-Schweißen. Extrem  
 lange Lebensdauer. Wahlweise mit oder ohne abschaltbare  
 Anlaufverstärkung. Volle Wechselstromleistung von 4500W  
 über eine 32A-1ph. Steckdose abnehmbar. Eine CEE  
 32A-1ph. Steckdose eine CEE 16A-3ph. Steckdose und eine  
 Schuko Steckdose. Betriebszeit mit einer Tankfüllung  
 bis zu 3 4 Stunden.



Attribut	Einheit	Wert
Generator-Typ		Asynchron
Elektrische Leistung (3~) cos $\phi$ 1,0	VA	6400
Elektrische Leistung (1~) cos $\phi$ 1,0	VA	5400
Spannung (3~)	V	400
Spannung (1~)	V	230
Strom (3~)	A	9,2
Maximaler Gesamtstrom (1~)	A	19,5
Strom (CEE 1~)	A	19,5
Strom (Schuko 1~)	A	16
Anlaufstrom	A 3~	19
Anlaufstrom	A 1~	42
Frequenz	Hz	50
Schutzart		IP 54
Motor-Typ		Hatz 1B50
Zylinder		1
Drehzahlbereich	U min <sup>-1</sup>	3000
Kraftstoffart		Diesel
Motorölfüllmenge	l	1.5
Motorleistung	kW	7.6
Kühlung	Motor / Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	l	5
Betriebszeit Halblast	h	3.4
Betriebszeit Volllast	h	2.2
Gewicht	kg	132
Abmessungen	mm	740 x 500 x 550
Schallleistungspegel	dB(A)	100
Schalldruckpegel	dB(A)	72

Zubehör	Bestellnummer	Zubehör	Bestellnummer
Abgasschlauch 904872	904872	Adapter für Abgasschlauch 904887	904887
Universal Bordcomputer (UBC) 908254	908254	Funkfernstart 908252	908252
Syncro-Control-System SCS 908512	908512	Isometer 903715	903715
FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur (3~) 904400	904400	Erdungsgarnitur 908250	908250
Wasserdichte Steckdosen 903052	903052	CW 308 988534	988534
Fahrgestell 988548	988548	Starterbatterie 901067	901067
Verlastungseinrichtung 911643	911643	Lichtmast 908510	908510
Tragegriffe 900566	900566	Notstromumschaltung MNU 3ph. 988331	988331
Blackout - Control BLC 100 3ph. 988325	988325	Zusatztank 50l 923995	923995
Zusatztank 100l 923998	923998	Zusatztank 150l 923963	923963
Montagesatz Zusatztank 923996	923996		