

GEKO

6400 ED-AA/HEBA

Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge
 Handkreissäge Winkelschleifer Kompressor Rasenmäher
 Elektrohobel oder Wasserpumpe.
 Ölmangeabschaltautomatik. Eine CEE-16A-3ph.-Steckdose
 zwei Schuko-Steckdosen. Mit abschaltbarer
 Anlaufverstärkung.



Attribut	Einheit	Wert
Generator-Typ		Asynchron
Elektrische Leistung (3~) $\cos \phi$ 1,0	VA	5900
Elektrische Leistung (1~) $\cos \phi$ 1,0	VA	5000
Spannung (3~)	V	400
Spannung (1~)	V	230
Strom (3~)	A	8,2
Maximaler Gesamtstrom (1~)	A	21,7
Strom (Schuko 1~)	A	16
Anlaufstrom	A 3~	19
Anlaufstrom	A 1~	40
Frequenz	Hz	50
Schutzart		IP 54
Motor-Typ		Honda GX 390 (Low Noise)
Zylinder		1
Drehzahlbereich	U min ⁻¹	3000
Kraftstoffart		Benzin
Motorölfüllmenge	l	1,3
Motorleistung	kW	7,5
Kühlung	Motor / Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	l	5,9
Betriebszeit Halblast	h	3,8
Betriebszeit Volllast	h	2,0
Gewicht	kg	92
Abmessungen	mm	740 x 500 x 530
Schallleistungspegel	dB(A)	98
Schalldruckpegel	dB(A)	70

Zubehör	Bestellnummer	Zubehör	Bestellnummer
Abgasschlauch 904872	904872	Adapter für Abgasschlauch 904879	904879
Syncro-Control-System SCS 908512	908512	Wasserdichte Steckdosen 903052	903052
Erdungsgarnitur 908250	908250	Fahrgestell 988548	988548
Starterbatterie 020316	020316	Verlastungseinrichtung 911643	911643
Lichtmast 908510	908510	Tragegriffe 900566	900566
Notstromumschaltung MNU 3ph. 988331	988331	Gas-Kit	auf Anfrage