

GEKO

3002 E-AA/HHBA

Wahlweise mit oder ohne Anlaufverstärkung.
 Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektrowerkzeuge
 Bohrhammer Winkelschleifer Rasenmäher Lichtversorgung
 usw. Kompakte Bauweise. Betriebszeit mit einer
 Tankfüllung bis zu 9 Stunden.
 Ölmangel-Abschaltautomatik.



Attribut	Einheit	Wert
Generator-Typ		Asynchron
Elektrische Leistung (1~) $\cos \phi$ 1,0	VA	3000
Spannung (1~)	V	230
Maximaler Gesamtstrom (1~)	A	13
Strom (Schuko 1~)	A	13
Anlaufstrom	A 1~	13
Frequenz	Hz	50
Schutzart		IP 54
Motor-Typ		Honda GX 200 (Low Noise)
Zylinder		1
Drehzahlbereich	U min ⁻¹	2500/3150
Kraftstoffart		Benzin
Motorölfüllmenge	l	0.6
Motorleistung	kW	3.8
Kühlung	Motor / Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	l	8
Betriebszeit Halblast	h	9
Betriebszeit Volllast	h	5
Gewicht	kg	48
Abmessungen	mm	520 x 410 x 395
Schallleistungspegel	dB(A)	96
Schalldruckpegel	dB(A)	64

Zubehör	Bestellnummer	Zubehör	Bestellnummer
Abgasschlauch 904872	904872	Adapter for exhaust hose, 904878	904878
Tankdeckel mit verschließbarer Lüftung 900601	900601	Isometer 903715	903715
FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur (1~) 904399	904399	Erdungsgarnitur 908250	908250
GW 308 988551	988551	Fahrgestell 988548	988548
Verlastungseinrichtung 911643	911643	Voltmeter 908300	908300
Amperemeter 908350	908350	Wasserdichte Steckdosen 903051	903051