

GEKO

5402 ED-AA/HEBA

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterieeinbau im Schaltkasten. Ölmangelabschaltautomatik. Kraftstoffanzeige. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 14,5 Stunden. Eine CEE-16A-3ph. Steckdose eine CEE-16A-1ph. Steckdose eine Schuko Steckdose. Lastabhängige Drehzahlregelung. Abschaltbare Anlaufverstärkung.



Attribut	Einheit	Wert
Generator-Typ		Asynchron
Elektrische Leistung (3~) cos φ 1,0	VA	4100
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1,0	VA	3800
Spannung (3~)	V	400
Spannung (1~)	V	230
Strom (3~)	A	5.9
Maximaler Gesamtstrom (1~)	A	16.5
Strom (CEE 1~)	A	16
Strom (Schuko 1~)	A	16
Anlaufstrom	A 3~	12.5
Anlaufstrom	A 1~	22
Frequenz	Hz	50
Schutzart		IP 54
Motor-Typ		Honda GX 270 (Super Silent)
Zylinder		1
Drehzahlbereich	U min ⁻¹	2500/3150
Kraftstoffart		Benzin
Motorölfüllmenge	l	1.1
Motorleistung	kW	5.4
Kühlung	Motor / Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	l	20
Betriebszeit Halblast	h	14.5
Betriebszeit Volllast	h	8
Gewicht	kg	97.5
Abmessungen	mm	740 x 500 x 530
Schalleistungspegel	dB(A)	96
Schalldruckpegel	dB(A)	64

Zubehör	Bestellnummer	Zubehör	Bestellnummer
Abgasschlauch 904872	904872	Adapter für Abgasschlauch 904880	904880
Tankdeckel mit verschließbarer Lüftung 900601	900601	Funkfernstart 908252	908252
Universal Bordcomputer (UBC) 908254	908254	Syncro-Control-System SCS 908512	908512
Isometer 903715	903715	FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur (3~) 904400	904400
Erdungsgarnitur 908250	908250	Wasserdichte Steckdosen 903052	903052
GW 308 988523	988523	Fahrgestell 988548	988548
Starterbatterie 020316	020316	Verlastungseinrichtung 911643	911643
Lichtmast 908510	908510	Tragegriffe 900566	900566
Zusatztank 50l 923995	923995	Zusatztank 100l 923998	923998
Zusatztank 150l 923963	923963	Montagesatz Zusatztank 923994	923994