



PFT DURCHLAUFMISCHER | 08/2012

PFT HM 2002

Schnell einsatzbereit, zuverlässig, leistungsfähig, einfach zu bedienen – der kompakte Durchlaufmischer für große Leistungen

Funktionsbeschreibung

Der kompakte Durchlaufmischer PFT HM 2002 für Sackware. Er mischt kontinuierlich und vollautomatisch alle Werk trockenmörtel auf Kalk-/Zementbasis bis maximal 4 mm Körnung. Der Mischer mit Wechselstromanschluss für große Leistungen. Dank des Gummi-Mischrohrs entstehen kaum Anbackungen und der Mischer ist nahezu selbstreinigend.

Einsatzgebiete

Für alle Werk trockenmörtel bis max. 4 mm Körnung, wie:

- ▶ Mauermörtel
- ▶ Leichtmauermörtel
- ▶ Klebe- und Armierungsmörtel
- ▶ Kratzputze
- ▶ Zementputze
- ▶ Dämmputze
- ▶ Estrichmörtel
- ▶ Ausgleichsmassen
- ▶ Vormauermörtel
- ▶ Reibeputze
- ▶ Kalkputze
- ▶ Sanierungsputze
- ▶ Edelputze
- ▶ Fliesen- und Fugenmörtel
- ... u.v.m.

Vorteile auf einen Blick

- ▶ robuste Bauart
- ▶ einfache Bedienung
- ▶ minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand
- ▶ niedrige Einfüllhöhe
- ▶ bequemes Transportieren
- ▶ wartungsfreies Vierkant-Außenlager
- ▶ abgesicherter Schnellverschluss



MADE IN GERMANY

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT HM 2002-D/2.5M/08.12/FLY



Knauf PFT

Technische Hotline:

▶ +49 9323 31-1818

▶ Telefon +49 9323 31-760

▶ Telefax +49 9323 31-770

▶ info@pft-iphofen.de

▶ www.pft.eu

Technische Daten

PFT HM 2002

Grundausrüstung

Art.-Nr.	00 02 04 73
Mischleistung*	ca. 30l/min Dosierwelle: 30l/min
Antrieb	2,2 kW, 280 U/min, 50 Hz, 1 Ph
Stromanschluss	230 V Wechselstrom Absicherung: 16 A Anschlusskabel: 3 x 2,5 mm ² , Schuko- und CEE-Stecker
Wasseranschluss	3/4" Wasserdruck: 2,5 bar bei laufender Maschine
Maße	
Einfüllhöhe	1.000 mm
Länge über alles	1.870 mm
Höhe über alles	600 mm
Breite über alles	1.040 mm
Gesamtgewicht	ca. 118 kg

* Je nach Motordrehzahl, Mörtelqualität, Mörtelkonsistenz und Dosierwellenausführung. Letztlich maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien des Mörtelherstellers.

Notwendiges Zubehör

Stromkabel 3 x 2,5 mm², 25 m, kpl. Schuko-Stecker Art.-Nr. 20 42 34 00
Wasser-/Luftschlauch 3/4", 40 m kpl. mit Kupplungen Art.-Nr. 20 21 21 00

Durchlaufmischer PFT HM 2002 mit Gummi-Mischrohr komplett mit:
– Dosierwelle 30l/min
– integrierte Steuerung mit Magnetventil und Druckminderer
– Bedienungsanleitung

Weitere Vorteile

Das PFT Gummi-Mischrohr für alle Durchlaufmischer von PFT:

- ▶ bestens geeignet für die Verarbeitung von Klebemörtel
- ▶ kaum Anbackungen des Materials
- ▶ verbesserte Mischqualität
- ▶ einfache und gründliche Reinigung
- ▶ geringer Verschleiß
- ▶ kostengünstiges Verschleißteil
- ▶ für bisherige PFT Durchlaufmischer nachrüstbar



Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen

Knauf Gips
Trockenbau- und Boden-Systeme

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Gips / Marmorit
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Dämmstoffe
Polystyrol-Dämmstoffe

Marbos
Mörtelsysteme im Tiefbau

Knauf Insulation
Dämmstoffe aus Steinwolle,
Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie
für Boden, Wand und Decke

Knauf Perlite
AQUAPANEL® Cement Boards,
Perlite

Sakret Bausysteme
Trockenmörtel für
Neubau und Sanierung