



PFT DURCHLAUFMISCHER | 12/2011

PFT HM 24

Alles wollen. Alles können. Alles machen.
Der Alleskönner unter den Durchlaufmischer.

Funktionsbeschreibung

Mit der PFT HM 24 verarbeiten Sie praktisch jeden Werk trockenmörtel auf Kalk- und Zementbasis bis 4 mm Körnung. Mittels PFT-Modultechnik ist jede Maschine im Handumdrehen auf die gewünschte Befüllung, für Sackware, Silo/Container sowie pneumatische Förderanlage PFT SILOMAT, eingestellt.

Einfach in Handhabung durch extra niedrige Befüllhöhe. Auch direkt mit Übergabehaube aus Silo/Container zu beschicken.

Einsatzgebiete

Für alle Werk trockenmörtel auf Kalk- und Zementbasis bis 4 mm Körnung:

- ▶ Mauermörtel
- ▶ Vormauermörtel
- ▶ Leichtmauermörtel
- ▶ Klebemörtel
- ▶ Armierungsmörtel
- ▶ Kratz- und Reibputze
- ▶ Kalkputze
- ▶ Zementputze
- ▶ Sanierungsputze
- ▶ Dämmputze
- ▶ Edelputze
- ▶ Estrichmörtel
- ▶ Fliesen- und Fugenmörtel
- ▶ Ausgleichsmassen

Vorteile auf einen Blick

- ▶ bestens geeignet für die Verarbeitung von Klebemörtel
- ▶ kein dauerhaftes Anbacken des Materials
- ▶ verbesserte Mischqualität
- ▶ einfache und gründliche Reinigung
- ▶ geringer Verschleiß
- ▶ kostengünstige Verschleißteile
- ▶ entspricht den CE-Richtlinien



MADE IN GERMANY

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT HM 24-D/1M/12.11/FLY



Knauf PFT

Technische Hotline:

▶ +49 9323 31-1818

▶ Telefon +49 9323 31-760

▶ Telefax +49 9323 31-770

▶ info@pft-iphofen.de

▶ www.pft.eu

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--|
| Art.-Nr. | 00 02 03 57 |
| Mischleistung* | 20–50 l/min |
| Dosierwelle | 35 l/min |
| Antrieb | 3 kW |
| Drehzahl | 273 U/min |
| Stromanschluss | 400 V Drehstrom, 50 Hz, 3 Phasen |
| Anschlusskabel | 5 x 2,5 mm ² |
| Absicherung | 16 A |
| Wasseranschluss | 3/4" mind. 2,5 bar Wasserdruck bei laufender Maschine |
| Containeranschluss | mittels Übergabehaube möglich |
| Maße | |
| Einfüllhöhe | 970 mm |
| Länge/Breite/Höhe | 1.870/670/970 mm |
| Gewicht | |
| Gesamtgewicht | 110 kg |

* Richtwert je nach Motordrehzahl, Mörtelqualität, Mörtelkonsistenz und Dosierwellenausführung. Letztlich maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien des Materialherstellers.

PFT HM 24

Grundausrüstung

Durchlaufmischer PFT HM 24 komplett mit:

- Dosierwelle 35 l
- integrierte Steuerung
- Wasserdurchflussmesser 100–1.000 l/h
- Betriebsanleitung

Zubehör

Stromkabel 5 x 2,5 mm², 50 m, CEE kpl. 16 A
Art.-Nr. 20 42 33 50

Wasser-/Luftschlauch 3/4", 40 m kpl. mit Kupplungen
Art.-Nr. 20 21 21 00

Druckerhöhungspumpe PFT AV 3000, 50 Hz
Art.-Nr. 00 13 02 05

Spritzdüse 3/4" mit Geka-Kupplung
Art.-Nr. 20 21 57 00

Dosierwelle HM 24, 50 l bei 280 U/min
Art.-Nr. 00 01 01 63

Dosierwelle HM 24, 25 l bei 280 U/min
Art.-Nr. 00 00 21 11

PFT Materialbehälteraufsatz, Höhe: 300 mm
Art.-Nr. 20 71 61 00

PFT Adapter Befestigung für PFT Einblashaube
Art.-Nr. 20 60 50 10

Deckel für PFT HM 24

Art.-Nr. 00 20 12 67

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen

Knauf Gips
Trockenbau- und Boden-Systeme

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Gips / Marmorit
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Dämmstoffe
Polystyrol-Dämmstoffe

Marbos
Mörtelsysteme im Tiefbau

Knauf Insulation
Dämmstoffe aus Steinwolle,
Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie
für Boden, Wand und Decke

Knauf Perlite
AQUAPANEL® Cement Boards,
Perlite

Sakret Bausysteme
Trockenmörtel für
Neubau und Sanierung