




230 V



PFT MISCHPUMPEN

12/2011

PFT RITMO M

Innovative Technik von PFT –
Die kleine, kompakte Ein-Mann-Mischpumpe mit
230 V Antrieb zum Verspritzen und Auftragen.

Funktionsbeschreibung

Die kompakte Ein-Personen-Mischpumpe mit 230V Wechselstrom und 1,5kW Antrieb zum Verspritzen und Auftragen von Spritzputzen, Ausgleichsmassen, Dispersionsfarben und vieles mehr bis zu 3 mm Körnung.

Entscheiden Sie sich für die PFT RITMO M. Wir liefern die Maschine inklusive kompletter Ausstattung für die Mörtelverarbeitung, bestehend aus Schläuchen, Spritzgerät und Luftkompressor. Anschließen und es kann sofort losgehen!

Einsatzgebiete

Für alle Materialien wie:

- ▶ Innenputz
- ▶ Oberputz
- ▶ Spachtelmassen
- ▶ Ausgleichsmassen
- ▶ Fließspachtel
- ▶ Zargenmörtel
- ▶ Vollwärmeschutz
- ▶ Dispersionsfarben
- ▶ BETOKONTAKT
- ▶ Sanierungsmörtel

Vorteile auf einen Blick

- ▶ komplett mit Kompressor, Schläuchen, Spritzgerät – anschließen und los gehts
- ▶ mit Eimer- oder Sackware beschickbar, dient als Mischpumpe oder Pumpe
- ▶ einfache Handhabung bei Inbetriebnahme, Umrüstung, Wartung und Reinigung
- ▶ flexible Mischintensität durch zwei Wassereinflüsse – Verarbeitung von vielen Materialien möglich
- ▶ stufenlos regelbarer Antrieb – exakt dosierbare Förder- und Mischleistung
- ▶ GS geprüft durch die BGG
- ▶ klein, leicht, handlich, kompakt und rollbar
- ▶ zerlegbar in drei Module



MADE IN GERMANY

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RITMO M-D/2.5M/12.11/FLY



Knauf PFT

Technische Hotline:

▶ +49 9323 31-1818

▶ Telefon +49 9323 31-760

▶ Telefax +49 9323 31-770

▶ info@pft-iphofen.de

▶ www.pft.eu

Technische Daten

PFT RITMO M

Grundausrüstung

Art.-Nr.	00 07 84 01	
Antrieb	1,5 kW	Schaltschrank mit integriertem Frequenzumformer
Drehzahl	140 – 575 U/min	stufenlos regelbar
Stromanschluss	230 V, 50 Hz, 1 Ph	Wechselstrom
Wasseranschluss	Schlauch 1/2"	mind. 2,5 bar Wasserdruck bei laufender Maschine
Absicherung	mindestens 10 A	
Rotor/Stator	B 4–1,5 L	Standard
Pumpenleistung*	4 – 14 l/min	stufenlos regelbar
Körnung*	3 mm	
Durchflussmesser	75 – 750 l/h	
Betriebsdruck	max. 20 bar	
Förderweite*	bis zu 15 m	Spachtelmassen
	bis zu 7,5 m	Putzmörtel

Maße

Einfüllhöhe	900 mm	
Trichtereinhalt	45 l	mit Aufsatztrichter: 75 l
Länge/Breite/Höhe	750/600/1.340 mm	

Gewichte

Fahrgestell	55,5 kg	mit Schaltschrank
Motor	25 kg	mit Motor oder Kippflansch
Trichter + Pumpeneinheit	22,5 kg	
Gesamtgewicht	103 kg	

* Richtwerte je nach Mörtelqualität, Mörtelzusammensetzung, Mörtelkonsistenz, Pumpenausführung, Pumpenzustand, Förderschlauchdurchmesser und Förderhöhe. Letztlich maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien des Materialherstellers.

Mischpumpe PFT RITMO M komplett mit:

- Getriebemotor 1,5 kW
- Pumpeneinheit B 4–1,5 L, V-Teil kpl. mit Mörteldruckmanometer
- Schaltschrank 230 V mit Frequenzumformer
- Stromkabel 3 x 2,5 mm², 25 m
- Mischrohr mit Gummi-Mischzone
- Mischwendel
- Mischrohrreiniger, verzinkt
- Reinigerwelle
- Wasserdurchflussmesser 75 – 750 l/h
- Luftkompressor DT 4.8, 230 V mit Druckabschaltung und -steuerung
- Feinputzgerät 25 S10 200 dreh 4LU EWO
- RONDO 25 mm, 7,5 m
- Wasser-/Luftschlauch 1/2", 11 m kpl. Geka
- PVC-Gewebeschlauch NW 9 x 3 mm, 8,5 m
- integrierter Werkzeugkasten mit
 - Putzstück 25 V-Teil, LW 24 mit Geka
 - Werkzeugbeutel mit:
 - 2 Doppelmaulschlüssel 13/17; 17/19
 - 2 Schwammkugeln Ø 30 mm
 - Stichling Ø 4 mm
 - Betriebsanleitung

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen

Knauf Gips
Trockenbau- und Boden-Systeme

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Gips / Marmorit
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Dämmstoffe
Polystyrol-Dämmstoffe

Marbos
Mörtelsysteme im Tiefbau

Knauf Insulation
Dämmstoffe aus Steinwolle,
Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie
für Boden, Wand und Decke

Knauf Perlite
AQUAPANEL® Cement Boards,
Perlite

Sakret Bausysteme
Trockenmörtel für
Neubau und Sanierung