



Eigengewicht***

2.650 kg

ABMESSUNGEN

Arbeitshöhe max.*	9,90 mtr.
Plattformhöhe max.	7,90 mtr.
Seitliche Reichweite max.	2,65 mtr.
Übergreifende Höhe max.	6,70 mtr.
A Plattformlänge	0,75 mtr.
B Plattformbreite	0,90 mtr.
C Höhe – eingefahren	1,99 mtr.
D Länge – eingefahren	2,82 mtr.
E Breite	0,99 mtr.
F Radstand	1,20 mtr.
G Bodenfreiheit (Mitte)	0,10 mtr.

LEISTUNG

Tragfähigkeit	200 kg
Schwenkbereich des Oberwagens	350 ° nicht kontinuierlich
Seitlicher Überhang	0,09 mtr.
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	4,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren	0,65 km/h
Steigfähigkeit** - eingefahren	25 %
Wenderadius innen	0,49 mtr.
Wenderadius außen	1,98 mtr.
Steuerung	24 V DC proportional

ANTRIEB

Antrieb	Zweirad - Hinterachse
Antriebsart	24 V DC Batterie
Nichtmarkierende Reifen	40,5 cm Durchmesser



ARBEITSDIAGRAMM GR™-26J

