



Technische Daten

GS 10 RT



[GS 2646]

Arbeitshöhe:	9,90 mtr.
Plattformhöhe A:	7,90 mtr.
Tragfähigkeit max.:	567.00 kg
Korblänge / Plattformlänge B:	2,50 mtr.
Korbbreite / Plattformbreite C:	1,50 mtr.
Transportlänge E:	3,12 mtr.
Transportbreite F:	1,75 mtr.
Transporthöhe D:	2,30 mtr.
Radstand G:	1,85 mtr.
Bodenfreiheit H:	0,13 mtr.
Eigengewicht / Gesamtgewicht:	3.376 kg
Antrieb:	Kubota-Dieselmotor, 24,8 PS
Tankinhalt:	38 Ltr.
Wenderadius (außen):	4,6 mtr.
Eignung für:	Außen
Sonderausstattung:	Reifen markierungsarm, Proportionalsteuerung, Geländer klappbar
Niveau regulierbar?:	nein
Plattform insgesamt:	ausschiebbar 1,22 mtr.
Transporthöhe mit eingeklapptem oder abgenommenem Geländer:	1,70 mtr.
Raupen- oder Radmobil?:	Allrad
Steigfähigkeit:	40 %
Geländegängigkeit:	ja
Korb / Plattform drehbar:	nein

