



Eigengewicht

11.231 kg

ABMESSUNGEN

Arbeitshöhe max.*	20,39 mtr.
Plattformhöhe max.	18,39 mtr.
Seitliche Reichweite max.	11,05 mtr.
Übergreifende Höhe – Plattform	8,23 mtr.
A Plattformlänge	0,91 mtr.
B Plattformbreite	2,44 mtr.
C Höhe – eingefahren	2,69 mtr.
D Länge – eingefahren	8,15 mtr.
E Breite	2,46 mtr.
F Radstand	2,51 mtr.
G Bodenfreiheit (Mitte)	0,41 mtr.

LEISTUNG

Tragfähigkeit	227 kg
Plattformschwenkbereich	180 °
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich	90 °
Schwenkbereich des Oberwagens	360 ° endlos
Seitlicher Überhang	Null
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	5,1 km/h
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren	1,1 km/h
Hubgeschwindigkeit zur vollen Höhe	42 Sek.
Steigfähigkeit – eingefahren 4x4 ***	40 %
Wenderadius innen	2,80 mtr.
Wenderadius außen	5,70 mtr.
Steuerung	12 V proportionale Steuerung
Reifen	355/55 D625

ANTRIEB

Antriebsart	Deutz D 2011 L03i 3 Zylinder 48 PS (35,8 kW)
Notablass	12V DC
Hydrauliktankinhalt	170,3 Liter
Kraftstofftankinhalt	76 Liter



Arbeitsdiagramm Z-60/34

